



HELMAC
weighing food machines • retail data systems

SH_BCSD

BILANCIA CONTAPEZZI "DUAL LOADING" SERIE BCSD



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Bilancia CONTAPEZZI, COLLEGABILE A SECONDA PIATTAFORMA remota, adatta per inventari e conteggio minuterie. Funzioni di controllo peso o pezzi, totalizzazione peso e pezzi, memoria 100 PLU.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 display LCD retroilluminati a 6 cifre da 20 mm per indicazione simultanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi.
- Tastiera impermeabile a membrana, alfanumerica e funzionale, con feedback acustico, a 20 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore di rete 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o a stampante.
- Ingresso per connessione a seconda piattaforma di conteggio, con portata e divisione completamente programmabili.
- Imballo: dimensioni 440x370x220mm - peso 5,5kg.
- Confezione Master Pack: dimensioni 2x(440x370x220) mm - peso 2x(5,5 kg).
- A richiesta: taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato.

FUNZIONI

- conteggio pezzi:
 - inserimento libero pezzi di campionamento,
 - inserimento peso medio unitario,
 - ottimizzazione automatica del PMU,
 - indicazione PMU/quantità di referenza insufficiente,
 - memoria 100 PLU ognuno con: descrizione alfanumerica di 12 caratteri, Tara, Peso Medio Unitario;
- controllo peso o pezzi a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso e pezzi;
- conversione unità di misura: kg, lb;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica o preimpostata;
- calibrazione digitale;
- autospegnimento;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e PMU minimo raccomandato:

Modello	BCSD6	BCSD15	BCSD30
Sensibilità interna g	0,02	0,05	0,1
PMU min. raccomandato g	0,1	0,2	0,5

PARTICOLARE 1



Esempio di applicazione contapezzi con seconda piattaforma (opzionale).

NOTA: per realizzare questa configurazione occorre ordinare un servizio di calibrazione SHCAL per la bilancia di referenza e uno per quella di conteggio.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)
BCSD6	6	0.1
BCSD15	15	0.2
BCSD30	30	0.5

NOTA: collegabile a seconda piattaforma remota della serie SCALE HOUSE.

Certificato di taratura ACCREDIA disponibile a richiesta.



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE