

# SH\_FL

#### PIATTAFORMA "FLOOR" SERIE FL



Piattaforma elettronica monoblocco adatta per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo. Posizionabile sopra pavimento. Collegabile a qualsiasi indicatore di peso. Versione standard con celle omologate.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico fisso lobato, in lamiera d'acciaio.
- Alimentazione Max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 3m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
  - omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni), da abbinare sempre al servizio di calibrazione.

## **VERSIONI**

Versioni disponibili				
	lxwxh	Max	d	
Codice	(mm)	(kg)	(g)	(g)*
FLA600	1000x1000x120	600	200	200
FLA1500	1000x1000x120	1500	500	500
FLM600	1000x1250X120	600	200	200
FLM1500	1000x1250x120	1500	500	500
FLB600	1250x1250x120	600	200	200
FLB1500	1250x1250x120	1500	500	500
FLD1500	1250x1500x120	1500	500	500
FLD3000	1250x1500x120	3000	1000	1000
FLE1500	1500x1500x120	1500	500	500
FLE3000	1500x1500x120	3000	1000	1000

<sup>(\*)</sup> Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento ai nostri indicatori.



## WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS







#### **HEAD OFFICE AND WAREHOUSE**

Via della Fisica, 18 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

#### **BRANCH OFFICE**

Via Martiri della Liberazione, 21 26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE