



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

TPWLKW

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLKW "LOGISTIC" CON FORCHE LARGHE



Transpallet con pesatura elettronica integrata, dotato di forche con larghezza pari a 680 mm che lo rendono ideale per l'impiego nel settore ortofrutticolo. Batteria ricaricabile estraibile di serie. Disponibile anche con stampante integrata e in versione omologata CE-M DOPPIA SCALA.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1150 x 680 x 85 mm.
- Peso 134 kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico tipo shear-beam, con protezione IP67.
- Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti.
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione tramite batteria estraibile ricaricabile montata sulla colonna del transpallet.
- Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, con formato di stampa personalizzabile.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- Stampante termica nelle versioni TPWLKWP e TPWLKWPM, comprensiva di orologio/calendario.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara, Stampa
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- Hold e Peak
- Controllo Set Point (con interfaccia opzionale)

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Batteria ricaricabile estraibile.
- Option Box modem radio / Interfaccia WIFI.
- Alibi memory con orologio calendario
- 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto.
- Forche in acciaio inox / Freno di stazionamento.
- Ruote di guida speciali.
- Versioni speciali a preventivo; forche lunghe da 850 a 1500mm; portate e/o divisioni speciali; alta risoluzione.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
TPWLKW	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKWM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKWP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKWPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

NOTA: colonna e timone da montare.



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE