



# HELMAC

weighing food machines • retail data systems

## WALL-E INOX

### BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E" INOX



Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione e struttura interamente in acciaio INOX. Estremamente semplici da utilizzare e versatili, garantiscono precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio INOX IP65. Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio, protetta in involucro in acciaio INOX IP65, omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000d).
- Struttura in acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano in acciaio INOX, dimensioni: vedere la tabella.
- Colonna di supporto indicatore, altezza:
  - 350 mm nei modelli T;
  - 500 mm nei modelli Q;
  - 700 mm nei modelli X.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione: alimentatore interno 230Vac.

## FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Contapezzi
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Alibi (con interfaccia opzionale)
- HOLD (congelamento del peso)

## FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA


- TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spengimento.
- DI STAMPA: Layout di stampa configurabile con:
  - 4 righe di intestazione
  - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino
  - Data e ora (solo con DFCLK)
  - Stampa di barcode 39.

## SEZIONE I/O

- Porta RS232/RS485 per connessione a PC, PLC, ripetitore
- Porta RS232 configurabile per collegamento a stampante
- Ingresso IR per gestione telecomando

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*
WETI6-1	300x300x130	6	2	2
WETI15-1	300x300x130	15	5	5
WETI30-1	300x300x130	30	10	10
WEQI30-1	400x400x140	30	10	10
WEQI60-1	400x400x140	60	20	20
WEQI150-1	400x400x140	150	50	50
WEXI60-1	600x600x150	60	20	20
WEXI150-1	600x600x150	150	50	50
WEXI300-1	600x600x150	300	100	100

(\*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



## WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



[www.helmac.it](http://www.helmac.it)



### HEAD OFFICE AND WAREHOUSE

Via della Fisica, 18  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

### BRANCH OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21  
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE