



OX9

MOBILITY

Palmare industriale ideale
per il mondo del retail.



Processore octa-core

MTK 6762 & Android v9.0 OS



Letture di codici a barre

ID/2D integrato e pulsanti di attivazione.



Node-watch supportato

per gestire in modo unificato dispositivi mobili, applicazioni e contenuti.



Grado di caduta

1.5 metri



Resistenza

polveri e liquidi IP67.



Applicazioni di utilizzo consigliate

- Retail
- Industria

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il terminale ergonomico, robusto ed estremamente versatile per applicazioni di assistenza al personale operativo per la gestione del magazzino o come tool di supporto per la vendita.

Il modello Pulse **OX9 MOBILITY** si contraddistingue da un semplice tablet grazie alle sue varie modalità di utilizzo. Pratico e maneggevole, può essere utilizzato come scanner nel punto vendita o nel magazzino.



Sistema		Sensori	
Piattaforma	MTK6762	GPS	si
CPU	8* Cortex-A53 2.0GHz/4* A53 1.5GHz	Glonass	si
OS	Android 9	Beidou	si
Dimensioni	160 x 76 x 22 mm	Sensore di prossimità	si
Peso	243 gr	Sensore luce	si
ROM (eMMC)	16 GB	E- Compass	si
RAM	2GB	G-Sensor	si
Capacità SD card	Fino a 128 GB	Giroscopio	si
Barcode scanner	Zebra SE4710	Impronta digitale	si
WWAN		Accelerate sensor	si
	BCO	Batteria	
2G Network	GSM Quadband (850/900/1800/1900)	Prestazione batteria	4000mAh
	GPRS/EDGE Multislot Class 33	Tempo ricarica	< 4 ore
3G Data Speed	W-CDMA (UMTS-FDD, ULTRA FDD) B1/B2/B4/B5/B8	Tempo connettività	8 ore
	CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856): EVDO BCO	Ricarica veloce	Pump Exp 9V/2A (18w)
4G Network E-UTRA Bands Supported	EU: UMTS/HSPA+ Primary Bands/8 LTE Bands: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 MAX SUPPORT cat6	Connettività	
SIM / T Card Type	1x Nano+T Card / 2x Nano	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G
Pulsanti		Bluetooth	BT4.2 (BLE HS Compliant)
Doppi pulsanti di scannerizzazione	si	Tipo USB	USB 2.0 (Hi-Speed)
Pulsante PTT dedicato	si	Connettore	Type-C
Tasti volume	up/down	Doc-Pin	si
Tasto di accensione	si	NFC	ISO 14443 Type A e B, FeliCa, MIFARE, ISO 15693 Cards
Display		Informazioni aggiuntive	
Dimensione	5.0 inch	ESD	±15kV Air Discharge, ±8kV Direct Discharge
Risoluzione	HD 1280 x 720	Robustezza caduta a temperatura base	Varie cadute fino a 1.5m di altezza su cemento armato
Tecnologia	TFT	Grado di protezione IP	IP67 (resistente a polvere e acqua)
Tecnologia touch screen	PCAP	Temperatura stoccaggio	-40 ~ 70° C
Multi-Touch-Capability	5 Points	Temperatura operatività	-15 ~ 55° C
TP	Corning Gorilla	Umidità	Stoccaggio: 60° C ± 2° C, RH 95% 60h Operatività 42° C ± 2° C, RH 95% 48h
Luminosità	380cd/m² (Min), 420cd/m² (Typ)		

Accessori opzionali	
Culla di ricarica	OX9 Mobile computing Cradle Accessory (Adattatore EU non incluso)
Fotocamera	
Risoluzione	Fronte 5 Mpxl. / Retro 13 Mpxl.
Flash fotocamera	si
Garanzia NOS.tress	

Stazione di ricarica

