



# P40

## PC POS

### All-In-One

-  **Display orizzontale o verticale**  
di facile montaggio.
-  **Design compatto e salvaspazio**  
moderno, dalle linee sottili e professionali.
-  **Interfacce**  
ricca dotazione di porte I/O.



## CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il PC POS **P40** Pulse by Orderman Italia si adatta facilmente ad ogni spazio. Il display può essere posizionato anche in verticale per una soluzione minikiosk, disponibile in due colori, bianco e nero, si adatta ad ogni esigenza estetica e funzionale.

Il nuovissimo processore Celeron adottato, sommato all'architettura di ultima generazione, consentono a questo PC POS delle prestazioni eccellenti anche nella sua versione entry level. Dalle linee di design particolari ma allo stesso tempo sobrie, il nuovo P40 rappresenta l'attuale stato dell'arte nel segmento POS.



montaggio portrait

Modello	P40 J6412	P40 i5	P40 i7
<b>Processore</b>	Intel Celeron Quad-core Processor J6412 2.0GHz/2.7GHz	Intel Core i5 7200U	Intel Core i7 7500U
	Intel Baytrail	Intel Kaby Lake	
<b>Memoria di sistema</b>	8GB RAM DDR4		
<b>Memoria fisica (SSD2,5")</b>	2.5" SATA III SSD 128GB		
<b>Display</b>	<b>Dimensione</b>	15" WLED retroilluminato	
	<b>Risoluzione</b>	1024 x 768 pixel	
	<b>Luminosità</b>	350 cd/m2	
<b>Schermo touch</b>	True Flat Capacitivo PCAP 10 Point Multi-touch		
<b>Unità grafica</b>	Intel UHD Graphics 600	Intel HD Graphics 520 / Intel HD Graphics 620	
<b>Porte I/O</b>	4 x USB 3.0	6 x USB 3.0	
	2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 (porta RJ11 inclusa)	1 x USB 2.0 (porta RJ11 inclusa)	
		1 x USB 2.0 (inclusa porta per display)	
		seriale 6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1)	
		1 x LPT/IEEE 1284(DB25)	
		1 x Audio-out / 3.5mm	
		2 x DisplayPort (incluso 1 x USB/Power Delivery +12V)	1 x DisplayPort (incluso 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V)
<b>Alimentazione</b>	1 x RJ45 (Base-T 10/100 Ethernet)		
<b>Certificazioni</b>	1 x m.2 NVMe, 1 x m.2 WiFi & Bluetooth (opzionale)		
<b>Ambiente</b>	1 x mini PCI-e		
<b>Temperatura operativa</b>	DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)		
<b>Umidità in operatività</b>	CE, FCC		
<b>Sistemi operativi supportati</b>	0°C ~ 50°C		
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	Umidità relativa dal 10% all'90%		
<b>Peso</b>	Windows 10 IoT Enterprise Entry		
<b>Accessori opzionali</b>	<b>Display secondario touch</b>	Windows 10 IoT Enterprise Value/High-End, POSReady 7	
	<b>Display secondario LCD</b>	362 x 243 x 333 mm	
	<b>Display cliente</b>	Peso netto 5,3 Kg	
	<b>Lettore carte</b>	9.7" LCD touch capacitivo (USB Port x 1)	
	<b>Chiave cameriere</b>	9.7" LCD (USB Port x 1)	
	VFD 20x2		
	MSR: ISO 7811 ID-1 All tracks		
	Dallas Reader (i-button)		
	Addimat		

## PERIFERICHE OPZIONALI



Display cliente 9.7"



Display cliente VFD"



Lettore MSR



iButton - Dallas



Interfacce